

## DOME CAMERA'S VOOR BINNEN OPSTELLINGEN !!!!

BPS – binnencamera's		Bellen voor info ??? 011/72.45.90
 <p style="text-align: center;">CAMCOLD14</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Witte dome camera kleur</b></li> <li>• opneemelement: 1/3" kleuren CCD</li> <li>• pixels: 768(H)x494(V) / 752(H)x582(V)</li> <li>• <b>resolutie: 500 tv-lijnen</b></li> <li>• min. verlichting: 0.6 lux / F2.0</li> <li>• S/R-verhouding: &gt; 48dB (AGC off)</li> <li>• elektronische sluiters: 1/60 tot 1/100 000 sec.</li> <li>• <b>lens: 3.6 m</b></li> <li>• <b>standaard lenshoek: 92.6 °</b></li> <li>• irissturing: AES</li> <li>• tegenlichtcompensatie: on/off</li> <li>• Prijs met <b>lenshoek: 92.6 °</b> : op aanvraag</li> <li>• Prijs met <b>lenshoek: 110 °</b> : op aanvraag</li> <li>• Prijs met <b>lenshoek: 160 °</b> : op aanvraag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC: normal/max</li> <li>• video-uitgang: 1.0 Vpp composiet, 75 ohm</li> <li>• voeding: 12VDC ± 10%</li> <li>• verbruik: 90mA IR uit / 280 mA IR aan</li> <li>• afmetingen: Ø 94.1 * 70.7 mm</li> <li>• gewicht: 130 gram</li> </ul>
 <p style="text-align: center;">CAMCOLD8</p>  <p style="text-align: center;">Lenshoek instelbaar tussen 36 en 83 graden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Witte dome camera kleur - varifocal -</b></li> <li>• <b>met geluid</b></li> <li>• opneemelement: 1/3" kleuren Sony Super HAD CCD</li> <li>• pixels: 768(H)x494(V) / 752(H)x582(V)</li> <li>• <b>resolutie: 480 tv-lijnen</b></li> <li>• min. verlichting: 0.5 lux / F1.6</li> <li>• S/R-verhouding: &gt; 48dB (AGC off)</li> <li>• elektronische sluiters: 1/60 (1/50) tot 1/100 000 sec.</li> <li>• <b>lens: 4.0mm ~ 9.0mm</b></li> <li>• <b>lenshoek: 83° ~ 36°</b></li> <li>• <b>variabele lenshoek - dus altijd perfect beeld</b></li> <li>• irissturing: DD</li> <li>• tegenlichtcompensatie: on/off</li> <li>• Prijs op aanvraag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC: normal/max</li> <li>• flickness: on (NTSC : 1/100; PAL : 1/120) / off</li> <li>• witbalance: ATW/HOLD</li> <li>• CRLESS: on/off</li> <li>• video-uitgang: 1.0 Vpp composiet, 75 ohm</li> <li>• audio: ja</li> <li>• voeding: 12VDC ± 10%</li> <li>• verbruik: 100mA ± 10%</li> <li>• afmetingen: 131 x 122 x 85mm</li> <li>• gewicht: 365g</li> </ul>



CAMCOLD12



- **Dome camera kleur --- zonder geluid**
- pick-up element: 1/3" CCD
- pixels: 512(H) x 582(V) -PAL-
- **horizontal resolution: 350 TV lines**
- min. illumination: 0.4 lux / F2.0
- S/N ratio: > 48dB (AGC off)
- electronic shutter: 1/60 (1/50) to 1/100000s
- **lens: f3.6mm / F2.0**
- **lens angle: 92.6°**
- Prijs op aanvraag.

- iris mode: AES
- gain control: auto
- white balance: ATW
- video output: 1Vpp @ 75 ohms
- power supply: 12VDC / 110mA (use [PS1205R](#) not incl.)
- dimensions: Ø100 x 60mm
- weight: 130g



CAMCOLD10



- **Dome camera kleur --- met nachtzicht**
- opneemelement: 1/4" Sharp kleuren CCD-sensor
- pixels: 500 x 582 (PAL)
- **resolutie: 380 tv-lijnen**
- min. verlichting: 0 lux / F1.2
- S/R verhouding: > 48dB (AGC off)
- elektronische sluiters: 1/60 (1/50) tot 1/100.000s
- **lens: 3.6mm**
- lenshoek 73 graden
- **aantal leds: 24**
- max. bereik: 30m
- Prijs op aanvraag.

- golflengte IR: 850nm
- **lenshoek: 73°**
- video-uitgang: 1.0Vpp composiet, 75 ohm
- voeding: 12VDC ± 10%
- afmetingen: Ø120 x 100mm
- gewicht: 500g



CAMCOLD11



Lenshoek instelbaar tussen  
37 en 74 graden

- **Dome camera kleur --- met nachtzicht -- variofocal**
- pick-up element: 1/3" Sony colour CCD image sensor
- number of pixels: 500 x 582 (PAL)
- **resolution: 480 TV lines**
- min. illumination: 0 lux / F1.2
- S/N ratio: > 48dB (AGC off)
- electronic shutter: 1/50 to 1/100.000s
- **lens: 4-9mm manual lens**
- number of LEDs: 42
- max. distance: 40~50m
- **lens angle: 37°~74°**
- Prijs op aanvraag.

- video output: 1.0Vpp composite, 75 ohms
- **IP-rating: IP55**
- power supply: 12VDC adaptor (use [PS1210R](#), not incl.)
- current consumption: 500mA (IR LEDs on), 170mA (IR LEDs off)
- dimensions: Ø120 x 100mm
- weight: 810g



TV74 - XX (naargelang aantal graden)

- **Dome camera - Kleur - zonder geluid**
- 1/4" SONY Super HAD CCD
- **Lens: 1,22 mm groothoek**
- **Resolutie: 480 TV-lijnen**
- **Horizontale kijkhoek: 160° of 108 ° of 67°**
- Lichtgevoeligheid: 2,0 Lux (F2.2)
- Electronic Shutter (ELC)
- Tegenlichtcompensatie (BLC)
- Automatic Gain Control (AGC)
- Automatische witbalans (AWB)
- Spanning/vermogen: 12 VDC / max. 0,6 W
- Afm. (HxØ): 40x46 mm
- **Bescherming IP42**
- Prijs 160 graden : op aanvraag.  
-- bestelnummer : TV7402
- Prijs 108 graden op aanvraag.  
-- bestelnummer : TV 7401
- Prijs 67 graden op aanvraag. --



**SUPER KLEIN EN SUPER KRACHTIG**

te gebruiken in stabiele lichtomstandigheden  
( bv winkel )



TVD380 of TVD550



- **Dome camera --- zonder geluid met nachtzicht**
- **TVD380 of TVD550**
- 1/3" SONY Super HAD CCD opneemelement
- **3,6 mm groothoeklens (F2.0),**
- **Horizontale kijkhoek: 78°**
- Lichtgevoeligheid: 0,1 Lux (F2.0)
- Minimale belichting: 0 Lux (IR aan)
- 24 IR-LED's (schakelen in vanaf 1 Lux / 15 m bereik)
- Cameramodule is horizontaal en verticaal in te stellen
- **Resolutie: 380 of 550TV-Lijnen**
- Elektronische sluiters (ELC)
- **Prijs op aanvraag ( 380 lijnen ) - TVD 380**
- **Prijs op aanvraag ( 550 lijnen ) - TVD 550**

- Tegenlichtcompensatie (BLC)
- Automatic Gain Control (AGC)
- Voedingsspanning: 12 vDC
- Verbruik: max. 500 mA
- Afm. (H x Ø): 97 x 140 mm