



NED_SEC_900

- Intelligente high speed dome camera
 - professionele observatie en beveiliging.
 - Geavanceerde zoomlens (22x Optisch en 10x Digitaal) levert een duidelijk beeld voor gedetailleerde observatie.
 - De camera unit draait continu 360° (PAN) en 90° (TILT) met auto flip waardoor altijd de juiste kijkhoek gewaarborgd is
 - Dag en nacht functie voor optimale beeldkwaliteit overdag (kleur) en `s nachts (Z/W).
 - IP66 bescherming beschermt de camera tegen water en stof (daardoor ideaal voor gebruik in een inpanidige stoffige omgeving).
 - Geleverd met rechte beugel voor gebruik binnen en een haakse beugel voor gebruik buiten en binnen.
 - CCD sensor: CNB Dag & Nacht
 - **Resolutie: 480 beeldlijnen**
 - **Varifocal lens: 4-88 mm**
 - **Zoom: 220x (Optisch 22x, Digitaal 10x)**
 - Systeem: PAL
 - **Minimale belichting: 0.001lux**
 - Tegenlichtcorrectie: Uit/Auto
 - Wit balans: Auto trace/handmatig
 - Synchronisatie: intern
 - Scan: 2:1 Interlace
 - Aansluit protocol: RS485
 - Ingebouwd multi-protocol: PELCO-D, PELCO-P, KALATEL, SAMSUNG
 - Prijs op aanvraag
- Patronen: 8
 - Voorkeuze posities: 16
 - Voorkeuze punten: 128
 - Baud rate: 1200/2400/4800/9600 bps
 - Adressen: 1-255
 - Behuizing: IP66
 - Pan: 360° continu
 - Tilt: 0-90° met auto flip
 - Scan snelheid: 1-64
 - Idle tijd: 1-60 sec
 - Video uit: 1.0±0.2Vp-p, 75Ω
 - S/R verhouding: ≥48 dB
 - Aansluiting: BNC
 - Werkingstemperatuur: -40°C~60°C
 - Werking bij vocht: ≤95%
 - Ventilator en verwarmingselement: temperatuur gestuurd
 - Voeding: AC24 V, 50 Hz, 2000 mA (AC/DC adapter inclusief)
 - verbruik: 20 W
 - **Beugel: inclusief haakse beugel (voor gebruik buiten en binnen), rechte beugel (gebruik binnen)**
 - Gewicht: +/- 7 Kg (zonder beugel)
 - Afmeting: Hoogte 300.3 mm, Diameter 218.5 mm